
V20

Mobilní osvětlovací věž vybavená dieselovým motorem s nízkou spotřebou, vysoce účinnými LED reflektory a digitální řídicí jednotkou navrženou společností Generac Mobile® pro specifické použití na osvětlovacích věžích.





GENERAC LED

Vysoce účinné LED reflektory navržené společností Generac Mobile .®



DIGITÁLNÍ REGULÁTOR GTL01

Digitální řídicí jednotka speciálně navržená řízení všech funkcí osvětlovací věže® ting pro maximální kontrolu.

		V20 L100N
TECHNICKÉ ÚDAJE		
Min. rozměry (mm)	Délka x šířka x výška	2250 x 1400 x 2436
Maximální rozměry (mm)	Délka x šířka x výška	2640 x 1900 x 8500
Suchá hmotnost (kg)		880
Model motoru		Yanmar L100N 3000 ot/min
Průměrný akustický tlak	dB(A) @ 7 m	68
Celková doba provozu (h)		91
Zvedací systém		Hydraulika
Otáčení stožáru (°)		340
Odolnost proti rychlosti větru (km/h)		110
Výkon svítidel (W)		4 x 300
Typ svítidel		LED
Celkový světelný tok (Lm)		153000
Osvětlená plocha (m^2)		4200
Alternátor	kVA/V/Hz	5/230/50
Přívodní mopslík CEE	A/V//Hz	16/230/50
Objem nádrže (litry)		100
Nádrž na kapalinu (110 %)	√: / ●: Ne	√

Technické údaje a obrázky v tomto dokumentu nemusí přesně odpovídat konečnému výrobku a nejsou právně závazné.

Generac Mobile Products S.r.l. - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Itálie Tel +39.0382.567011 -gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com