





KE101N

107649

Středně velká rozvodná skříň typu Omega. Flexibilní skříň pro rozsáhlé údržbářské práce nebo všeobecné dočasné napájení, volitelně k dispozici s přídavnou smyčkou. Další verze na vyžádání.

Vlastnosti:

- robustní celogumové provedení
- Pojistné šrouby z nerezové oceli, dvojitá izolace
- Připojení přes kabelovou vývodku, zásuvku spotřebiče nebo kompletně s připojovacím kabelem se zásuvkou.

IP44 CE

Vlastnosti článku

Čl.	107649
Typ	KE101N
Popis	Rozvodnice Omega 3x32/5/400 6xSchuKo Vstup +N a průchozí smyčka 63A 5p ALS A 63A&40A 4p 30mA
Vstup	CEE 63A 5p 400V
Zabezpečení	hlavní vypínač 4p 63A 3 x jistič 32A 3p+N C-car 3 x jistič 16A 1p+N C-car 1 x zemní svodový spínač 4p 40A 30mA 1 x zemní svodový spínač 4p 63A 30mA
Prodejní jednotka	1

Další informace : Žádné

Obecné klasifikační údaje

Skupina ETIM	Rozvodné systémy (včetně instalačních skříní)-EG000023
Třída ETIM	Stavební přípojková skříň-EC000484
Název produktu	Rozvodná skříň Omega 3x32/5/400 6xSchuKo +N
Značka	Keraf
Série výrobků	rozvodná skříň
Typ výrobku	KE101N
GTIN	08718215672388

Atributy klasifikace

Hloubka	600 mm
Výška	1000 mm
Šířka	600 mm
Materiál pouzdra	Pevná pryž
Stupeň ochrany (IP)	IP44
Tlačítko nouzového zastavení	Ne
Počet zemních svodových spínačů 300 mA	0

© 2019 Keraf, všechna práva vyhrazena

Počet zemních svodových spínačů 100 mA	0
Počet zemních svodových spínačů 30 mA	2
Počet zemních svodových spínačů 10 mA	0
Typ unikajícího proudu	A
Počet jističů	6
Počet pólů hlavního vypínače	4
Hlavní vypínač - jmenovitý proud	63 A
Hlavní vypínač	Vypínač napájení
Počet počítacích polí	0
Počet zásuvek Swiss Standard Typ 25	0
Počet zásuvek Swiss Standard Typ 23	0
Počet zásuvek Swiss Standard Typ 15	0
Počet zásuvek Swiss Standard Typ 13	0
Počet zásuvek s uzemněním ráfku (SCHUKO)	6
Počet zásuvek CEE 125 A/400 V/5P	0
Počet zásuvek CEE 125 A/230 V/4P	0
Počet zásuvek CEE 63 A/400 V/5P	1
Počet zásuvek CEE 63 A/230 V/4P	0
Počet zásuvek CEE 32 A/400 V/5P	3
Počet zásuvek CEE 32 A/400 V/4P	0
Počet zásuvek CEE 32 A/230 V/4P	0
Počet zásuvek CEE 16 A/400 V/5P	0
Počet zásuvek CEE 16 A/400 V/4P	0
Počet zásuvek CEE 16 A/230 V/5P	0
Počet zásuvek CEE 16 A/230 V/3P	0
Počet zásuvek CEE 16 A/24 V/2P	0
Připojený výkon	44 kVA
Nom. (měřicí) proud	63 A
Nom. (měřicí) napětí	230/400 V
Provádění	Spojovací skříňka

© 2019 Keraf, všechna práva vyhrazena